LE PARQUET LATIN

TEAK CENTURY

PARQUET MASSIF

LD 10 – TECK BURMA

Usage : Intérieur
Essence de bois : Teck
Origine : Indonésie
Choix de bois : Sélect
Pattern : Lame droite
Épaisseur : 10 mm
Largeur : 55 mm
Longueur Fixe : 300 mm
Compatible sol chauffant : Oui
Protection : Bois brut
Type de pose recommandée : Pose collée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dureté Brinell : Environ 3,8 à 4,0 kg/mm² (EN 1534).
Coefficient de contraction : 0,12% à 0,16% par % de variation d'humidité.
Taux d'humidité : Environ 8% à 12% à 20°C et 50% à 65% d'humidité relative.
Densité : Environ 650 à 750 kg/m³.
Norme incendie : DFL-s1.
Conductivité thermique : Environ 0,15 W/mK.
Garantie : 20 ans, si posé conformément au DTU 51.2.

FICHE DE PRESCRIPTION :

Fourniture d'un parquet massif de la marque Le Parquet Latin, ou équivalent, répondant aux caractéristiques esthétiques et techniques ci-dessous.
Le parquet devra être installé suivant les normes en vigueur en se référant au DTU afférent.

Essence de bois : Teck
Origine : Indonésie
Choix de bois : Sélect
Pattern : Lame droite
Épaisseur : 10 mm
Largeur : 55 mm
Longueur Fixe : 300 mm